

АО «МЗ Балаково»	Р 10-01-2019 Редакция № 0	Страница 1 из 5
------------------	------------------------------	-----------------

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «МЗ Балаково»
_____ В.А. Лучинец
« 24 » _____ 09 _____ 2019 г.

РЕГЛАМЕНТ

МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ Акционерное общество «Металлургический завод Балаково»

Р 10-01-2019
Редакция № 0
(Впервые)

Дата введения: « 01 » _____ 10 _____ 2019 г.

Основные технические требования к поставляемому лому черных металлов приведены в таблице №1:

Обозначения АО «МЗ Балаково»	Обозначения ГОСТ 2787-75*	Требования к габаритам и массе	Процент засоренности
2А	2А	рубленый, либо отобранный кусок черного лома (уголок, швеллер, двутавр, арматура, обрезок трубы и т. п.) размером не более 700 мм и массой не менее 2 кг, толщиной не менее 3 мм; (учитывается не только линейный размер материала, но и качество поставляемого материала). Только при дополнительном согласовании сторон!	1,5-3%
3А ж/д (5АЖ1)	3А	рельса до 800 мм; колесные пары, части тележек, верхнее строение ж/д пути; (накладки, подкладки, костыли) разделанные колесные пары, сцепки	1,5-2%
3АН	3А	габаритный лом, полученный от ножничной резки с подпрессовкой габариты не более 800х500х500 мм (не допускается использовать для резки и подпрессовки металлоломом толщиной менее 2 мм). Остальные требования согласно ГОСТ 2787-75*;	2-3%
3А	3А	лом черный размерами не более 800х500х500 мм;	2-3%
	8А	пакеты черного лома высокой плотности размерами не более 800х500х500 мм; (при условии отсутствия инородных примесей)	2-3%
	9А	пакеты черного лома низкой плотности размерами не более 800х500х500 мм; (при условии отсутствия инородных примесей)	3-5%
	8А	пакеты черного лома высокой плотности размерами не более 800х500х500 мм с добавлением; оцинкованного, луженого лома;	3-7%
	9А	пакеты лужёные, оцинкованные, просечка, высокой плотности, размерами не более 800х500х500 мм;	5-8%
	10А	те же пакеты низкой плотности размерами не более 800х500х500 мм;	8-10%
5А	11А, 12А, 13А, 8А, 9А	кусок черного лома более 800х500х500 мм и толщиной до 5 мм включительно; (в том числе: части кузовов, пресовой кузов авто, без инородных включений)	от 3%
		пакеты черного лома высокой плотности размерами более 800х500х500 мм; (при условии отсутствия инородных примесей)	3-4%
		пакеты черного лома низкой плотности размерами более 800х500х500 мм; (при условии отсутствия инородных примесей)	3-5%
		пакеты черного лома высокой плотности размерами более 800х500х500 мм с добавлением; оцинкованного, луженого лома;	3-7%
		пакеты лужёные, оцинкованные, просечка, высокой плотности, размерами более 800х500х500 мм;	5-8%
		те же пакеты низкой плотности размерами более 800х500х500 мм;	8-10%
		луженный оцинкованный лом, просечка, не пакетированные, россыпью, толщина более 0,5 мм;	от 5%
		луженный оцинкованный лом, просечка, не пакетированные, россыпью, толщина менее 0,5 мм;	от 15%
		трос, канат диаметр от 10 мм рубленый более 800 мм, бухты диаметр не более 800 мм, без остатков ГСМ	3-5%
		трос, канат диаметр от 10 мм, навалом, без остатков ГСМ	5-8%
		проволока диаметр более 3 мм;	3-5%
		проволока диаметр менее 3 мм;	5-10%
		металлокорд не использованный, без ржавчины;	от 10%
	5А	кусок черного лома более 800х500х500 толщиной стенки до 200 мм, в том числе литье весом до 5 т;	3-5%
5А	тот же материал толщиной стенки более 200 мм, в том числе литьё, весом до 5 т;	5-10%	
5А	тот же материал толщиной стенки более 200 мм. в том числе литьё, от 5 т до 10 т;	от 10%	
5А	тот же материал свыше 10 т - прием по согласованию сторон!	от 15% +1% на т.	
5А	труба диаметром более 300 мм, длиной более 800 мм, очищенная от битумной и пластиковой изоляции и земли;	3-5%	

	5А	тот же материал, с фрагментами изоляции не более 10% по всей длине, не допускается изоляция толщиной более 10 мм;	4-15%
5А ж/д (5АЖ2)	5А	рельса более 800 мм; (стрелочные переводы; размер куска более 800 мм)	от 1,5%
17А	17А	чугунный лом, размерами не более 800x500x500 мм;	3-5%
20А	20А	чугунный лом более 800x500x500 мм, части конструкций, станки, трубы машинные отливы толщина стенки до 200 мм, в том числе литье весом до 5 т;	3-5%
	20А	тот же материал толщиной стенки более 200 мм, в том числе, литье, весом до 5 т;	5-10%
	20А	тот же материал более 200 мм, в том числе, литье, весом от 5 до 10 т;	от 10%
	20А	тот же материал свыше 10 т - приём по согласованию сторон!	от 15% +1% на т.
3А, 5А, 17А, 20А	3А, 5А, 17А, 20А	копанный лом, с большим налипанием грунта, земли, глины, иных элементов почвы и высоким содержанием ржавчины;	НЕТ ПРИЁМА
6А, 7А, 8А, 9А, 14А, 15А, 16А, 23А, 24А, 26А, 27А, 28А	6А, 7А, 8А, 9А, 14А, 15А, 16А, 23А, 24А, 26А, 27А, 28А	металлокорд бывший в употреблении, скрап, высечка и иной лом габаритами менее 100x100x3 мм, стружка навалом и прессованная, окалина, свалочная банка, пакеты свалочные,	

Примечание:

- Некоторые категории металлолома по ГОСТ 2787-75* объединены в таблице в единые категории металлолома. По принципу: затратности ресурсов организации на переработку, перед использованием, в качестве, металлической шихты, в электросталеплавильной печи. Параметры габаритов, массы, иные параметры, приведены в соответствии минимальных требований УПП АО «МЗ Балаково»
- Вид лома и процент засоренности на выгружаемый лом определяется визуально.
- Не допускается поставка вагонами потребителю габаритных лома и отходов черных металлов, смешанных с негабаритными. В случае обнаружения смешения лома по видам:

При содержании низшего вида лома до 2%-вся партия принимается по высшему виду лома;

При содержании низшего вида лома свыше 2%-вся партия принимается по низшему виду лома.

В случае поставки в одном вагоне лома двух и более видов в смешанном состоянии приемка лома производится по низшему виду лома. Определение вида лома осуществляется согласно п.2 настоящего примечания.
- Поставка автотранспортом потребителю видов лома 3А и 5А в смешанном виде допускается.

Поставка автотранспортом потребителю видов лома 3АЖД и 5АЖД в смешанном виде допускается.

Поставка автотранспортом потребителю видов лома 17А и 20А в смешанном виде допускается.

Смешанные виды лома должны быть погружены в ТС в два слоя. Определение вида лома осуществляется согласно п.2 настоящего примечания.

При поставке автотранспортным средством не допускается смешение:

 - 2А с 3АН, 3А, 5А, 3АЖД, 5АЖД, 17А, 20А;
 - 3АН с 2А, 3А, 5А, 3АЖД, 5АЖД, 17А, 20А;
 - 3АЖД и 5АЖД с 2А, 3АН, 3А, 5А, 17А, 20А;
 - 3А и 5А с 2А, 3АН, 3АЖД, 5АЖД, 17А, 20А;
 - 17А и 20А с 2А, 3АН, 3А, 5А, 3АЖД, 5АЖД.

В случае смешения не допустимых к смешению видов лома, прием всей партии осуществляется по низшему виду лома.

АО «МЗ Балаково»	Р 10-01-2019 Редакция № 0	Страница 4 из 5
------------------	------------------------------	-----------------

5. При размере кусков по длине транспортного средства (буровые трубы, замкнутый профиль)- должны быть увязаны в пачки, позволяющие произвести стропление при выгрузке. Вес пачки не более 5т. Буровые трубы должны быть отпарены и полость очищена от содержимого.
6. Допускается поставка высечки/просечки габаритами более 100x100x3 единой партией, не допускается смешение с иным ломом.
7. В зимний период времени с 01 ноября по 01 апреля базовый процент засоренности увеличивается на 0,5% по всем видам лома.

Лист согласования регламента «Металлы черные вторичные для переработки и использования
технический регламент к договору поставки лома черных металлов Акционерное общество
«Металлургический завод Балаково»

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

АО «МЗ Балаково»

«24» 09 2019 г.

Главный инженер

«25» 09 2019 г.

Начальник ЭСПЦ

«23» 09 2019 г.

Начальник УПП ЭСПЦ

«23» 09 2019 г.

Начальник ОТ, ПБ, ЧО, ЧС

и Экологии

«23» 09 2019 г.

Старший специалист по закупкам

отдела по закупке сырья

«23» 09 2019 г.

В.А. Лучинец
В.В. Левенец
И.А. Косинов
Д.П. Шевцов
Е.П. Федосеев
В.А. Осадчик